52 - D.o.P. - 01.07.2013 | Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.)

in accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014

Logotipo identificativo

Ente di certificazione	Marcatura CE	Recycling
ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.	CE 18 0407	05 PP

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

Sistema camino doppiaparete rigido M/F con condotto fumi in plastica.

STABILEMP | Range di diametro: Ø80/100 - Ø100/120

Designazione 1	**T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LE - C - U0**	**Gruppo 1** | d ≤ 100	Sistema camino doppiaparete rigido | Con guarnizione

2. Uso previsto:

Convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

3. Fabbricante:

Stabile S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel.: ++39 0331.366.193 Fax: ++39 0331.366.021
@: info@stabile.it
Sito produttivo: TC/2008/115

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata:

EN 14471: 2013 + A1: 2015	Camini Sistemi di camini con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova

- Organismi notificati:
  0407 ● Istituto Giordano S.p.A. | Via Rossini,2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia
- Certificato di conformità No.: **0407 - CPR - 1431 (IG - 112 - 2018)** Data prima emissione: 31/07/2018

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Specifica tecnica armonizzata
Resistenza meccanica	Resistenza all'intubamento |	Passa	EN 14471: 2013 + A1: 2015
	Verifica alla deformazione |	Passa	
	Resistenza allo schiacciamento |	Passa	
	Prova di flessibilità |	Passa	
	Resistenza a torsione |	Passa	
	Resistenza a trazione |	Passa	
Condizioni di installazione	Supporti sul tratto orizzontale |	1 mt	
	Supporti sul tratto verticale |	2 mt	
	Altezza massima del camino |	28 mt	
	Carico massimmo applicato alla sommita del camino |	69 Kg	
Specifica materiale parete interna	Polipropilene PP - Bianco -Spessore 2mm		
Specifica parete esterna	- Acciaio inox AISI 304 - Spessore 0,5 mm | **STABILEMP**		
	- Rame naturale - Spessore 0,5 mm | **STABILERMP**		
Classe di resistenza al fuoco	**O**		
Classe di tenuta ai gas	**H1** = 5000 Pa		
Dimensioni nominali - Gruppo 1 - [mm]	Ø60/100 - Ø80/100 - Ø100/120		
Classe di temperatura	**T120** = 120°C		
Classe di resistenza alla condensa	Passa | **W**		
Classe di reazione al fuoco	**C** | In accordo con la norma EN 13501-1		
Classe di durabilità alla corrosione	**2**		
Distanza da materiali combustibili	**10** mm		
Classe di localizzazione	**LE**		
Classe di protezione	**U0**		
Resistenza allo shock termico	Teunta ai gas dopo stress termico a 150°C per 3 ore		
Resistenza ai raggi UV	Passa | Le sezioni e gli accessori sono designati: LE		
Installazione non verticale	Massima inclinazione raggiongibile pari a 87°		
Coefficiente di resistenza al flusso	In accordo con la norma EN 13384-1		
Resistenza termica	0,07 W/m²K - Valore dichiarato		
Contatto umano accidentale	Prevedere protezioni ove possibilwil contatto umano accidentale		
Durabilità al carico termico	Passa		
Sostanze pericolose	Non presenti		

La presente dichiarazione di prestazione è valida ed applicabile anche per il prodotto denominato STABILERMP, in quanto detto prodotto si differenzia per la tipologia della parete esterna.

Prodotto tipo:	Diametro parete esterna	Tipo di materiale
STABILEMP	Ø100 & Ø120	Acciaio inox AISI 304 - Finitura lucida - BA
STABILERMP		Rame

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'assieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Emanuele Grampa
Responsabile della qualità
Gorla Minore, 02/02/2021

Firma

52 - D.o.P. - 01.07.2013 | Marcatura CE

in accordo con EN 14471: 2013 + A1: 2015

Logotipo identificativo

Ente di certificazione	Marcatura CE	Recycling
ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.	CE 18 0407	05 PP

Stabile S.p.A.	Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)			
Tel.:	++39 0331.366.193			
Fax:	++39 0331.366.021			
@:	info@stabile.it			
Sito produttivo:	TC/2008/115			
Dop:	52 - D.o.P. - 01.07.2018			
Codice identificativo:	Sistema camino doppiaparete rigido M/F con condotto fumi in plastica.			
Denominazione:	**STABILEMP**			
Norma:	**EN 14471: 2013 + A1: 2015**			
	Camini			
	Sistemi di camini con condotti interni in materiale plastico			
Certificato di conformità No.:	0407 - CPR - 1431 (IG - 112 - 2018)			
Range di diametro:	**Gruppo 1**	Designazione 1	Ø60/80 - Ø80/100 - Ø100/120	
Notified Body Code:	**0407** - Istituto Giordano S.p.A.			
Uso:	Convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.			
Designazione 1:	**T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LE - C - U0**	Con guarnizione in EPDM		
Sito web di archiviazione D.o.P:	https://www.stabile.it/dop/			
Assicurazione RCT e prodotto:	ZURICH No. 920b3680			

Caratteristiche essenziali	*Prestazioni*	
Resistenza meccanica	Resistenza all'intubamento |	Passa
	Verifica alla deformazione |	Passa
	Resistenza allo schiacciamento |	Passa
	Prova di flessibilità |	Passa
	Resistenza a torsione |	Passa
	Resistenza a trazione |	Passa
Condizioni di installazione	Supporti sul tratto orizzontale |	1 mt
	Supporti sul tratto verticale |	2 mt
	Altezza massima del camino |	28 mt
	Carico massimmo applicato alla sommita del camino |	69 Kg
Specifica materiale parete interna	Polipropilene PP - Bianco -Spessore 2mm	
Specifica parete esterna	- Acciaio inox AISI 304 - Spessore 0,5 mm | **STABILEMP**	
	- Rame naturale - Spessore 0,5 mm | **STABILERMP**	
Classe di resistenza al fuoco	**O**	
Classe di tenuta ai gas	**H1** = 5000 Pa	
Dimensioni nominali - Gruppo 1 - [mm]	Ø60/100 - Ø80/100 - Ø100/120	
Classe di temperatura	**T120** = 120°C	
Classe di resistenza alla condensa	Passa | **W**	
Classe di reazione al fuoco	**C** | In accordo con la norma EN 13501-1	
Classe di durabilità alla corrosione	**2**	
Distanza da materiali combustibili	**10** mm	
Classe di localizzazione	**LE**	
Classe di protezione	**U0**	
Resistenza allo shock termico	Teunta ai gas dopo stress termico a 150°C per 3 ore	
Resistenza ai raggi UV	Passa | Le sezioni e gli accessori sono designati: LE	
Installazione non verticale	Massima inclinazione raggiongibile pari a 87°	
Coefficiente di resistenza al flusso	In accordo con la norma EN 13384-1	
Resistenza termica	0,07 W/m^{2}K - Valore dichiarato	
Contatto umano accidentale	Prevedere protezioni ove possibilwil contatto umano accidentale	
Durabilità al carico termico	Passa	
Sostanze pericolose	Non presenti	

La presente dichiarazione di prestazione è valida ed applicabile anche per il prodotto denominato STABILERMP, in quanto detto prodotto si differenzia per la tipologia della parete esterna.

Prodotto tipo:	Diametro parete esterna	Tipo di materiale
STABILEMP	Ø100 & Ø120	Acciaio inox AISI 304 - Finitura lucida - BA
STABILERMP		Rame

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Emanuele Grampa
Responsabile della qualità
Gorla Minore, 02/02/2021

Firma

52 - D.o.P. - 01.07.2013 | Placca camino

in accordo con EN 14471: 2013 + A1: 2015 - paragrafo "Chimney Plate"

1. Immagine placca camino per STABILEMP - DA ORDINARE AD OGNI SINGOLA FORNITURA CODICE: SCS CE MP

Parametri stabiliti dalla EN 14471: 2013 + A1: 2015 - Chimney Plate

Il produttore rende disponibile la placca camino costruita in materiale durevole, completa delle seguenti in formazioni:

- **Nome del produttore**

Dato stampato in maniera indelibile e permanente in alto a sinistra.

- **Designazione di prodotto secondo EN 14471: 2013 + A1: 2015**

Dato stampato in maniera indelibile e permanente al centro.

- **Spazio per il diametro nominale:**

Inserire nell'apposito spazio il diametro del sistema installato.

STABILEMP | Ø60/80 - Ø80/100 - Ø100/120

- **Spazio riservato ai dati dell'installatore e data di installazione.**

Da compilare a cura dell'installatore in maniera indelebile e permanente.

2. Installazione del supporto denominato "PLACCA CAMINO"

Installare la placca camino, acquistata separatamente, nelle immediate vicinanza del sistema **STABILEMP** acquistato.
Riportare sulla placca caminola designazione ed i dati di installazione del prodotto come effettivamente installato.
La placca camino è realizzata in foglio di alluminio stampato ed autodesivo su di un lato.

3. Avvertenze

NON compilare l'immagine della placca camino qui presente, utilizzare l'apposito separatametne acquistato (cod. SCS CE MP). Stabile S.p.A. declina ogni responsabilità in caso di utilizzo e/o compilazione di supporti placca camino non idonei e/o non corretamente applicati.

4. Codice prodotto

SCS CE MP

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Emanuele Grampa
Responsabile della qualità
Gorla Minore, 02/02/2021

Firma